ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

BARRA DI CONTENIMENTO 1500x100x60h mm

Cod. 002787



Codice	002787
LxPxH [mm]	1500x100x60
Materiale	Poliuretano
Colore	Arancione
Altezza [mm]	60
Versione	Componibile
Specifiche	-30°C / +100°C
Riciclabile [±%]	100
Confezione [pz]	1

Barra di Contenimento in Poliuretano | Sicurezza e Contenimento Sversamenti

Soluzione professionale per la delimitazione di aree pericolose, la protezione contro gli sversamenti accidentali di sostanze chimiche e la prevenzione delle infiltrazioni di acqua piovana in ambito industriale.

Queste barriere sono progettate specificamente per garantire una protezione permanente o temporanea nelle aree aziendali. Realizzate in **poliuretano di alta qualità**, offrono un'eccellente resistenza all'abrasione, agli idrocarburi, agli oli e a numerosi agenti chimici aggressivi, assicurando una lunga durata nel tempo anche sotto carichi pesanti.

Caratteristiche e Vantaggi

- **Carrabilità Superiore:** Progettate per resistere al passaggio continuo di carrelli elevatori, auto e camion, garantendo la massima sicurezza nei reparti logistici e di produzione.
- **Versatilità d'Impiego:** Ideali sia per uso interno che esterno, perfette per delimitare zone a rischio o come barriera protettiva davanti alle porte d'ingresso contro l'acqua piovana.
- **Doppia Tipologia di Posa:** Disponibili nella versione *standard* (da fissare con tasselli o silicone al pavimento) e nella versione *plus* (con rinforzo in TNT e gomma appiccicosa per un'installazione rapida).
- **Resistenza Termica ed Estrema:** Operative in un range di temperature da -30°C a +100°C, con un'ottima resistenza all'idrolisi e agli agenti chimici aggressivi.

Formati e Dimensioni

Le barriere sono disponibili in diverse configurazioni geometriche per adattarsi perfettamente ad ogni layout aziendale:

- **cod. 002787 - Barriera Lineare:** 1500x100x60h mm
- **cod. 002787 - Barriera Angolare:** 370x370x60h mm
- **cod. 002789 - Barriera Giunto:** 100x120x60h mm
- **cod. 002788 - Barriera Lineare Plus:** 1500x100x60h mm
- **cod. 002791 - Barriera Angolare Plus:** 370x370x60h mm

Specifiche Tecniche

- **Materiale:** Poliuretano ad alte prestazioni
- **Densità:** 1.1 kg/dm³
- **Durezza:** 80 Shore A
- **Resistenza alle Temperature:** Da -30°C a +100°C
- **Settori d'impiego:** Industrie manifatturiere, magazzini, logistica, aree di stoccaggio e squadre di emergenza ambientale.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni