

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



### Cassonetto 1100 CB

Cod.

003041



Codice	003041
LxPxH [mm]	1370x1065x1448
Materiale	HDPE - polietilene ad alta densità
Peso [kg]	64,5
Colore	Verde
Capacità [l]	1100
Portata [kg]	440
Versione	Coperchio Basculante
Ruote	In gomma diametro 200
Normative	Certificato GSLGA – UNI EN 840 (UNI 10571 e DIN 30700)

#### Cassonetto Carrellato 1100 Lt | Coperchio Basculante

**Soluzione professionale ad alta capacità per la gestione dei rifiuti urbani e industriali, progettata per garantire massima resistenza e facilità di svuotamento meccanizzato.**

Realizzato in **polietilene ad alta densità (HDPE)** di prima fusione mediante stampaggio ad iniezione. Il materiale è garantito, certificato e totalmente riciclabile, offrendo una resistenza superiore ai raggi U.V., infrarossi, acidi, alcali e alle escursioni termiche estreme.

#### Caratteristiche della Vasca e Sicurezza

- **Design Ergonomico:** Bordo vasca dotato di 4 maniglie laterali e 2 posteriori integrate per fusione, studiate per eliminare bordi taglienti e spigoli vivi.
- **Visibilità:** Provvisto di strisce retroriflettenti in **Classe 1 (C.d.S.)** con disegno bianco/rosso a "gradi di caporale" per la massima sicurezza in ambiente stradale.
- **Igiene:** Fondo vasca munito di bocchettone per lo scarico dei liquami, completo di tappo in HDPE antiurto e guarnizione in EPDM.

#### Meccanismo di Chiusura e Svuotamento

- **Coperchio Basculante:** Apertura manuale facilitata da due prese frontali integrate nello stampo. Il bordo anteriore è dotato di una guarnizione in gomma per una chiusura ottimale.
- **Sistemi di Aggancio:** Predisposto con attacco a pettine ricavato per fusione e attacco maschio tipo **DIN**. Disponibile su richiesta anche con attacco tipo "Trento/Bolzano".
- **Movimentazione:** 4 ruote in gomma piena ( $\varnothing$  200 mm) girevoli e pivottanti. Le ruote anteriori sono equipaggiate con sistema di frenatura indipendente a pedale.

#### Certificazioni e Standard

- **Qualità Garantita:** Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore.
- **Marchio GS:** Rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germania), a testimonianza della sicurezza e affidabilità del prodotto.

#### Specifiche Tecniche

- **Capacità:** 1100 Litri
- **Materiale:** HDPE 100% riciclabile di prima scelta
- **Ruote:** 200 mm (pivottanti con freno)
- **Resistenza:** Agenti chimici, atmosferici e sbalzi termici

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni