ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Cont 80x60 Lt 155 CR

Cod. **992135**



Codice	992135
Materiale	HDPE - polietilene ad alta densità
L x P x H [mm]	800x600x560
L x P x H int [mm]	735x535x415
Capacità [l]	155
Versione	Chiuso
Per alimenti	Si
Peso [kg]	8,20
Colore	Bianco, grigio
Riciclabile [±%]	100
Pallet [pz]	10
Temperature	-20 °C / +60 °C
Specifiche	Con ruote
Formato	Sovrapponibile

Contenitore Alimentare Impilabile 800x600x560 mm | HDPE con Ruote

Contenitore professionale a pareti chiuse stampato in **HDPE (polietilene ad alta densità)**. Caratterizzato da una struttura rinforzata e una capacità volumetrica superiore grazie ai suoi 560 mm di altezza, questo modello è equipaggiato con ruote per garantire una movimentazione agevole e sicura anche a pieno carico.

Mobilità e Versatilità

- **Dimensioni:** 800 mm (larghezza) x 600 mm (profondità) x 560 mm (altezza).
- **Sistema Mobile:** Il fondo rinforzato è dotato di ruote integrate, rendendolo lo strumento ideale per la logistica interna, facilitando lo spostamento manuale senza necessità di transpallet.
- **Utilizzo:** Progettato per l'immagazzinaggio, il trasporto e la distribuzione di prodotti sia nel settore alimentare che industriale.

Igiene e Qualità dei Materiali

- **Conformità HACCP:** Realizzato in piena ottemperanza delle normative di igiene alimentare; è idoneo al contatto diretto con gli alimenti, sanificabile e facile da igienizzare.
- **Resistenza Termica:** Struttura robusta capace di operare in un range di temperatura da **-20 °C a +60 °C**.
- **Sostenibilità:** Realizzato al 100% con materiale riciclabile, favorendo l'integrazione nei circuiti di economia ecosostenibile.

Opzioni e Configurazioni

Per rispondere a ogni specifica esigenza logistica, il contenitore è disponibile in diverse varianti:

- Versione con fondo rinforzato e ruote (modello attuale).
- Versione standard con fondo liscio.
- Versione con fondo rinforzato senza ruote.

Perché sceglierlo

- Massimo sfruttamento dello spazio grazie alla profondità di 560 mm.
- Design impilabile che assicura stabilità e ordine durante la sovrapposizione.
- Pareti chiuse per la totale protezione del contenuto da polvere e agenti esterni.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni