

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

**codice fiscale e partita iva** 05760021005

**tel** 06.66181103 **fax** 06.66180353

**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

**web** ecoplast2000.it



**Cont 80x60 Lt 155 CR**

**Cod.**

**992135**



<b>Codice</b>	992135
<b>Materiale</b>	HDPE - polietilene ad alta densità
<b>L x P x H [mm]</b>	800x600x560
<b>L x P x H int [mm]</b>	735x535x415
<b>Capacità [l]</b>	155
<b>Versione</b>	Chiuso
<b>Per alimenti</b>	Si
<b>Peso [kg]</b>	8,20
<b>Colore</b>	Bianco, grigio
<b>Riciclabile [±%]</b>	100
<b>Pallet [pz]</b>	10
<b>Temperature</b>	-20 °C / +60 °C
<b>Specifiche</b>	Con ruote
<b>Formato</b>	Sovrapponibile

### **Contenitore Alimentare Impilabile 800x600x560 mm | HDPE con Ruote**

Contenitore professionale a pareti chiuse stampato in **HDPE (polietilene ad alta densità)**. Caratterizzato da una struttura rinforzata e una capacità volumetrica superiore grazie ai suoi 560 mm di altezza, questo modello è equipaggiato con ruote per garantire una movimentazione agevole e sicura anche a pieno carico.

#### **Mobilità e Versatilità**

- **Dimensioni:** 800 mm (larghezza) x 600 mm (profondità) x 560 mm (altezza).
- **Sistema Mobile:** Il fondo rinforzato è dotato di ruote integrate, rendendolo lo strumento ideale per la logistica interna, facilitando lo spostamento manuale senza necessità di transpallet.
- **Utilizzo:** Progettato per l'immagazzinaggio, il trasporto e la distribuzione di prodotti sia nel settore alimentare che industriale.

#### **Igiene e Qualità dei Materiali**

- **Conformità HACCP:** Realizzato in piena ottemperanza delle normative di igiene alimentare; è idoneo al contatto diretto con gli alimenti, sanificabile e facile da igienizzare.
- **Resistenza Termica:** Struttura robusta capace di operare in un range di temperatura da **-20 °C a +60 °C**.
- **Sostenibilità:** Realizzato al 100% con materiale riciclabile, favorendo l'integrazione nei circuiti di economia ecosostenibile.

### Opzioni e Configurazioni

Per rispondere a ogni specifica esigenza logistica, il contenitore è disponibile in diverse varianti:

- Versione con fondo rinforzato e ruote (modello attuale).
- Versione standard con fondo liscio.
- Versione con fondo rinforzato senza ruote.

### Perché sceglierlo

- Massimo sfruttamento dello spazio grazie alla profondità di 560 mm.
- Design impilabile che assicura stabilità e ordine durante la sovrapposizione.
- Pareti chiuse per la totale protezione del contenuto da polvere e agenti esterni.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni