

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



### Contenitore ESD M2

Cod.

005673



<b>Codice</b>	005673
<b>Materiale</b>	Polipropilene permanentemente conduttivo
<b>L x P x H [mm]</b>	190x122x20
<b>L x P x H int [mm]</b>	162x94x15
<b>Peso [kg]</b>	0,014
<b>Colore</b>	Nero
<b>Confezione [pz]</b>	250
<b>Normative</b>	Rispondenti DIN EN 61340-5-1
<b>Temperature</b>	da -20° a + 80°C
<b>Specifiche</b>	Spugna interna su richiesta
<b>Formato</b>	Con coperchio a cerniera e chiusure

Contenitori conduttivi utilizzati prevalentemente per la spedizione, il magazzino e la protezione di componenti elettronici con coperchio attaccato mediante cerniera a film presentano le seguenti caratteristiche :

- stampate in polipropilene permanentemente conduttivo
- corrispondono alle richieste secondo DIN EN 61340-5-1
- resistività superficiale, valori tipici 10e4 - 10e5 Ohm (DIN EN 61340-2-3)
- resistività volumetrica, valori tipici 10e4 – 10e5 Ohm (DIN EN 61340-2-3)
- resistenza termica: da -20° a80°C
- temperatura di lavoro:80°C
- temperatura di deformazione: (con carico 0,45 N/mm2):90°C (ASTM D-648)
- nessuna migrazione di sostanze corrosive
- infiammabilità: nessun additivo ritardante
- riciclabili
- il coperchio può essere personalizzato con marchi e testi a rilievo

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.