ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Contenitore K140AF/K140AFH

Cod. 045950

Codice	045950
Materiale	Vario vedi specifiche
L x P x H [mm]	620x1000xh710
L x P x H int [mm]	415x620x515
Capacità [l]	135
Versione	Apertura Frontale
Per alimenti	Si
Peso [kg]	46
Colore	melange grigio blu
Confezione [pz]	1
Normative	Reg. CE 852/2004 -HACCP
Temperature	- 30 a + 100°C
Specifiche	ATM

Contenitore refrigerato per il **trasporto di prodotti freschi e surgelati** a temperatura controllata. L'isolamento offerto dai materiali garantisce il **mantenimento della temperatura** minimizzando l'uso del gruppo frigorifero o riscaldante. È facilmente trasportabile e molto maneggevole grazie alle dimensione e al peso contenuti. I gruppi frigorifero o riscaldante entrano in funzione quando la temperatura esterna non rispetta quella impostata attraverso il **termostato digitale** programmabile. Si ottiene quindi un totale mantenimento della temperatura richiesta in tutte le fasi del trasporto e in tutte le condizioni. Adatto a trasportare composizioni di bacinelle Gastronorm 1/2 + 1/3.

- **Trasportabile con mezzi tradizionali:** con un solo veicolo non coibentato è possibile trasportare contemporaneamente prodotti freschi, surgelati e a temperatura ambiente. Dotato di gruppo frigorifero a bassissimo consumo.
- **Doppia alimentazione:** nel corso del trasporto può essere collegato alla batteria del veicolo (o a una batteria ausiliaria) e, una volta a destinazione, può essere collegato alla corrente di rete.
- **Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale:** contenitore e coperchio monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).

Disponibile (su richiesta):

- data logger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto;
- kit di bloccaggio.

Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE
Polietilene: pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio. Adatto al contatto alimentare
Poliuretano: materiale isolante tra le pareti del contenitore/coperchio privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica: guarnizione
Poliammide e fibra di vetro: chiusure
Alluminio: carter e cerniera
Acciaio Inox: maniglie di presa

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni