

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it

Contenitore T150 pozzetto

Cod.

005538

Codice	005538
Materiale	HDPE Polietilene alta densità
L x P x H [mm]	725x570x790
L x P x H int [mm]	530x430x650
Capacità [l]	148
Versione	Apertura Frontale
Per alimenti	Si
Peso [kg]	24
Colore	Grigio, Blu
Confezione [pz]	1
Normative	HACCP, EN12571, Accord AFNOR AC D40-007
Temperature	- 30 a + 100°C
Specifiche	Omologazione ATP su richiesta

Isotermico rigido, versione con apertura superiore tipo pozzetto, prodotto con tecnologia rotazionale che consente di fabbricare oggetti privi di spigoli, giunzioni e saldature; risultano quindi molto robusti e, allo stesso tempo, efficienti dal punto di vista del mantenimento termico. Caratterizzati da un sistema di chiusura composto da ganci in acciaio inox e guarnizione interna della porta. Dotato di porta apribile fino a 240° e facilmente estraibile, per agevolare il lavaggio in lavastoviglie. Provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni. Dotato di sfiato regolabile. Isolato con spuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.

Disponibili guide smontabili a passo per il trasporto di bacinelle e teglie 600x400. Ampia apertura per facilitare le operazioni di inserimento ed estrazione del cibo.

Adatto per l'impiego con bacinelle di varie dimensioni, ideale per il trasporto di cassette in plastica 600x400, teglie da pasticceria e griglie. Facilmente movimentabile se predisposto su carrello con ruote. Predisposto per l'utilizzo di piastre eutetiche. Mantiene il contenuto per molto tempo nelle condizioni ottimali. Indispensabile per molti settori del circuito HORECA e per questo molto richiesto in ambienti come strutture estive, vacanziere e di ristorazione, ma anche per moltissime attività che si occupano di beni alimentari. Facilmente impilabile su se stesso.

Accessori a richiesta: carrello e piastre eutetiche

Garantito per l'utilizzo da -30° a +100°C.

Colori: grigio, blu

Omologazione ATP su richiesta

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.