

# ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

**codice fiscale e partita iva 05760021005**

**tel 06.66181103 fax 06.66180353**

**email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it**

**web ecoplast2000.it**

## Contenitore T8

Cod.

**001850**

<b>Codice</b>	001850
<b>Materiale</b>	HDPE polietilene alta densità
<b>L x P x H [mm]</b>	440x640x480
<b>L x P x H int [mm]</b>	335x540x380
<b>Capacità [l]</b>	68
<b>Versione</b>	Dotato di 8 guide a passo costante
<b>Peso [kg]</b>	11
<b>Colore</b>	Grigio, blu, rosso
<b>Normative</b>	HACCP, EN12571, Accord AFNOR AC D40-007
<b>Temperature</b>	- 30 a + 100°C
<b>Specifiche</b>	Omologazione ATP su richiesta

Contenitore isotermico rigido ad apertura frontale, prodotto con tecnologia rotazionale che consente di fabbricare oggetti privi di spigoli, giunzioni e saldature. Il risultato è quindi un contenitore robusto ma allo stesso tempo, efficiente dal punto di vista del mantenimento termico. È caratterizzato da un sistema di chiusura composto da ganci in acciaio inox e guarnizione interna alla porta. Questo **contenitore isotermico** è dotato di maniglie di presa estraibili, comode e di facile manutenzione e di una porta apribile fino a 240° facilmente estraibile, per agevolare il lavaggio in lavastoviglie. È provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni. Dotato di sfiato regolabile e isolato con spuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.

L'apertura frontale è particolarmente adatta per inserire agevolmente bacinelle 1/1 - 1/2 e 1/3, per facilitarne il riempimento con contenitori sovrapposti. Contenitore dotato di 8 guide a passo costante, ideale per il trasporto di bacinelle di pari altezza. Permette di caricare diverse combinazioni di bacinelle GN: 5x65h - 3x100h - 2x150h - 2x65h+2x100h - 1x100h+1x200h. Al termine della vita operativa è completamente riciclabile.

Predisposto per l'utilizzo con piastre eutetiche per il prolungamento dei tempi di mantenimento della temperatura in legame (caldo, fresco o surgelato). Mantiene il contenuto per molto tempo nelle condizioni ottimali.

Facilmente impilabile su se stesso.

Accessori a richiesta: carrello e piastre eutetiche.

Garantito per l'utilizzo da -30° a +100°C.  
Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.