

# ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

**codice fiscale e partita iva 05760021005**

**tel 06.66181103 fax 06.66180353**

**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

**web** ecoplast2000.it

## Dosso M\_RV 30 km/h

**Cod.**

**005605**

<b>Codice</b>	005605
<b>Materiale</b>	PVC riciclato con laminato rinfrangente
<b>L x P x H [mm]</b>	500x600x70
<b>Versione</b>	Rallentatore Mashio di velocità 30 km/h
<b>Colore</b>	Nero/Giallo
<b>Confezione [pz]</b>	1
<b>Normative</b>	Omologato con D.M. N. 735 del 09.02.2011
<b>Specifiche</b>	Fissaggio con 4 tasselli mm 10x100

Rallentatore di velocità ( Modulo Maschio ) stampato ad iniezione a caldo partendo da una matrice polimerica a base di PVC riciclato con aggiunta di plasticizzante e laminato rinfrangente. Il materiale è di lunga durata e completamente riciclabile. Facile da installare e rimuovere mediante N. 4 tasselli mm 10x140. Disponibili i terminali maschio/femmina rispettivamente codici : 005607 e 005606.

Omologato dal Ministero dei Trasporti con D.M. N. 735 del 09 Febbraio 2011

Questo modulo maschio consente di comporre tratti di rallentamento di lunghezze diverse, adattandosi a corsie di ingresso, viali interni e rampe di accesso a parcheggi o stabilimenti produttivi. In progetti completi di viabilità interna viene spesso abbinato a segnaletica stradale e passacavi a pavimento, così da rendere immediatamente percepibile il cambio di velocità. Nei pressi di aree di stoccaggio, bacini di contenimento o serbatoi, il rallentatore può essere parte di un layout che include anche barriere di contenimento rigide e flessibili, a tutela delle zone più sensibili. In contesti industriali dove si utilizzano liquidi o sostanze pericolose, l'area rallentata può essere dotata anche di un kit pronto intervento ambientale, così da intervenire rapidamente in caso di incidenti lungo i percorsi veicolari.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.