ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Piastrella PVC Chicchi plastica

Cod. **005556**



Codice	005556
LxPxH [mm]	500x500x10
Materiale	PVC morbida
Colore	Nero, Grigio
Imballo [pz]	10
Per alimenti	No
Versione	Chiusa
Specifiche	Antiscivolo
Normative	Reazione al Fuoco Bfl s1

Piastrella in PVC Morbido "Chicco di Riso" | Protezione e Sicurezza Certificata

Pavimentazione modulare flessibile ad alte prestazioni, progettata per rivestire e proteggere superfici in contesti civili, commerciali e industriali.

Realizzata in PVC morbido di alta qualità, questa piastrella si distingue per la sua superficie con rilievo a **"chicco di riso"**, che garantisce un eccellente grip antiscivolo. La combinazione tra flessibilità del materiale e robustezza strutturale la rende una soluzione polivalente, capace di adattarsi a pavimentazioni esistenti per migliorarne sicurezza e comfort.

Sicurezza Antincendio e Certificazioni

- **Reazione al Fuoco Bfl-s1:** Il prodotto ha superato i test **CSI** ottenendo la classificazione **Bfl-s1**. Questo requisito fondamentale lo rende idoneo e certificato per l'impiego in **ambienti chiusi e luoghi pubblici** soggetti a normative di sicurezza antincendio.

Caratteristiche Tecniche e Benefici

- **Isolamento e Comfort:** Offre un ottimo isolamento termico e acustico, riducendo drasticamente il rumore da calpestio. Le proprietà del PVC morbido forniscono un effetto **antifatica**, ideale per operatori che stazionano a lungo in piedi.
- **Protezione e Resistenza:** Protegge il pavimento sottostante da urti e vibrazioni. È resistente alla maggior parte dei solventi e degli agenti chimici comuni.
- **Igiene e Pulizia:** La struttura aiuta a limitare la risalita di polvere dal sottofondo ed è estremamente facile da pulire con metodi ordinari.
- **Installazione Rapida:** Il sistema **multiaggancio (1/4 - 2/4 - 4/4)** permette una posa e una rimozione veloce senza l'uso di collanti, rendendola perfetta anche per allestimenti temporanei.

Ambiti di Applicazione

Grazie alla sua versatilità, è la scelta ideale per:

- Laboratori, garage e officine meccaniche.
- Palestre, sale gioco e aree espositive.
- Piani di carico per furgoni e veicoli commerciali.
- Stabilimenti produttivi e rivestimenti temporanei per eventi.

Specifiche Dimensionali e Accessori

- **Dimensioni Modulo:** 500 x 500 x 10 mm (Misura netta utile: 483 x 483 mm).
- **Resa:** 1 mq = circa 4,3 piastrelle.
- **Accessori:** Disponibili kit da 10 pezzi di scivoli perimetrali nei colori **Nero** o **Giallo** (alta visibilità) per eliminare inciampi e rifinire l'installazione.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni