ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Reggia PP 15x0,6

Cod. **005689**



Codice	005689
LxPxH [mm]	15x0,6
Materiale	PP - Polipropilene
Colore	Nero
Imballo [pz]	1 bobina (2000 mtl)
Versione	mm 15x0,6
Specifiche	Utilizza sigilli di tipo aperto

Reggia Manuale in Polipropilene (PP) | Resistenza 190 kg

Soluzione professionale per il fissaggio e la messa in sicurezza dei carichi, progettata per offrire elasticità e tenuta durante il trasporto.

La reggia in polipropilene è il materiale da imballaggio più diffuso per la chiusura di colli e il consolidamento di pallet. Grazie alle sue proprietà fisiche, combina una notevole facilità d'uso con una resistenza affidabile, adattandosi perfettamente a superfici irregolari e carichi leggeri o medi.

Caratteristiche Tecniche e Vantaggi

- **Resistenza al Carico:** Progettata per resistere a sforzi di trazione fino a **190 kg**, garantendo la stabilità dell'imballo anche in condizioni di movimentazione dinamica.
- **Capacità di Assorbimento:** La natura elastica del polipropilene permette alla reggia di assorbire urti e vibrazioni durante il trasporto senza deformarsi permanentemente o spezzarsi.
- **Superficie Goffrata:** La speciale texture "zigrinata" non ha solo una funzione estetica, ma è studiata per aumentare il grip degli strumenti di tensionamento e **agevolare la posa dei sigilli** (o fibbie), impedendo lo scivolamento una volta serrata.
- **Sicurezza e Facilità:** Più leggera e sicura rispetto alla reggia metallica, è facile da tagliare e non presenta spigoli vivi, riducendo il rischio di infortuni per l'operatore e danni al contenuto dell'imballo.

Dettagli di Vendita e Utilizzo

- **Modalità d'uso:** Ideale per la **reggiatura manuale** tramite l'ausilio di tendireggia e sigilli metallici, o fibbie in plastica/metallo.
- **Confezionamento:** Il prodotto è venduto in bobine singole, pronte per essere alloggiate su carrelli portabobine

standard.

Ambiti di Applicazione

Perfetta per una vasta gamma di settori logistici e produttivi:

- Chiusura di scatole in cartone e casse di legno.
- Fissaggio di carichi su pallet per spedizioni nazionali e internazionali.
- Raggruppamento di profilati, tubi o materiali per l'edilizia.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni