ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Tendireggia Manuale 13-16 Cod. 005688



Codice	005688
LxPxH [mm]	180x160x460
Peso [kg]	2,80
Colore	Acciaio - Nero, Rosso
Imballo [pz]	1
Versione	Reggia da 13 e 16 mm
Specifiche	Utilizza sigilli di tipo aperto

Tendireggia Manuale Professionale | Efficienza e Robustezza

Strumento indispensabile per la reggiatura manuale di colli e bancali, progettato per offrire un tensionamento preciso e una chiusura sicura della reggia in polipropilene (PP).

Questo tendireggia manuale rappresenta la sintesi perfetta tra economia e affidabilità. Grazie alla sua struttura ergonomica, permette di mettere in sicurezza carichi di ogni dimensione con il minimo sforzo, garantendo una tenuta costante durante tutte le fasi del trasporto e dello stoccaggio.

Caratteristiche Costruttive e Materiali

- **Materiali di Alta Qualità:** Dotato di leve in **acciaio stampato** e leva di traino in **alluminio pressofuso**, materiali scelti per garantire leggerezza e resistenza strutturale.
- **Ergonomia Antiscivolo:** Le impugnature sono rivestite in **gomma morbida antiscivolo**, assicurando una presa ferma e confortevole anche durante utilizzi prolungati o in condizioni ambientali difficili.
- **Meccanica Rinforzata:** Tutti i componenti interni soggetti a sfregamento e usura sono stati sottoposti a **trattamenti di indurimento**, prolungando drasticamente la vita utile dello strumento.

Vantaggi Operativi

- **Praticità e Maneggevolezza:** Il design compatto e il peso bilanciato lo rendono estremamente facile da utilizzare anche in spazi ristretti o su bancali di grandi dimensioni.
- **Versatilità Totale:** Ideale per la reggiatura di scatole, casse in legno e pallet di qualsiasi genere, adattandosi a diverse larghezze di reggia in PP.
- **Economicità:** Offre prestazioni professionali con un investimento contenuto, risultando la scelta d'elezione per piccoli magazzini, reparti spedizione e attività artigianali.

Modalità d'Uso

Lo strumento integra tre funzioni fondamentali in un'unica operazione manuale:

1. **Tensionamento:** Permette di tirare la reggia attorno al collo fino a raggiungere la tensione desiderata.
2. **Chiusura:** (In combinazione con la pinza e i sigilli in acciaio) facilita l'aggraffatura del sigillo sulla reggia.
3. **Taglio:** Trancia la reggia in eccesso una volta completata l'operazione di fissaggio.

Specifiche Tecniche

- **Compatibilità:** Reggia in Polipropilene (PP).
- **Colore:** Base nera e leve in acciaio/alluminio.
- **Utilizzo:** Manuale, senza necessità di alimentazione elettrica o aria compressa.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni