ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Toner 60 AC

Cod. **006037**



Capacità l	60
Codice	006037
Materiale	Acciaio zincato smaltato lucido
Peso [kg]	12
Colore	bianco
Capacità [l]	60
Diametro [mm]	400
Altezza [mm]	600
Versione	A pavimento
Ruote	su richiesta base in CLS per esterno
Specifiche	Coperchio con chiusura a chiave
Riciclabile [±%]	95
Confezione [pz]	1

Contenitore per la Raccolta di Toner e Cartucce - 60 Litri

Contenitore professionale da **60 litri** progettato specificamente per lo stoccaggio e lo smaltimento di **toner esausti, cartucce laser e ink-jet**. La sua struttura robusta e il colore giallo ad alta visibilità lo rendono la soluzione ideale per uffici, centri stampa e aree dedicate al deposito temporaneo di rifiuti speciali.

Caratteristiche Tecniche e Materiali

- **Struttura:** Forma cilindrica ad asse verticale con fondo piano per un'ottima stabilità.
- **Materiale:** Realizzato in **acciaio zincato** di alta qualità, sinonimo di resistenza e durata.
- **Finitura:** Smaltato esternamente in **colore giallo**; la superficie è completamente **lavabile e disinfettabile** per mantenere i massimi standard di igiene.
- **Identificazione:** Presenta scritte chiare per l'identificazione del rifiuto, facilitando il corretto conferimento.

Sicurezza e Sistema di Carico

- **Meccanismo di Immissione:** Bocchetta superiore incernierata con maniglia di presa ergonomica.
- **Protezione:** Il sistema è di tipo **autoscaricante ed antiprelievo**, studiato per impedire l'estrazione non autorizzata dei materiali già inseriti.
- **Svuotamento Sicuro:** Coperchio superiore apribile interamente e protetto da una **serratura a chiave**.

Accessori su Richiesta

È possibile personalizzare il contenitore con componenti aggiuntivi per migliorarne la logistica e la stabilità:

- **Mobilità:** Ruote piroettanti per uno spostamento fluido e senza sforzo su pavimentazioni interne.
- **Igiene e Logistica:** Secchio interno in polietilene, ideale per asportare il contenuto in modo rapido e pulito.
- **Fissaggio:** Base in cemento per zavorramento pesante, garantendo stabilità e possibilità di ancoraggio al suolo.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni