ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Transenna in acciaio zincato piede piatto s/fascia

Cod. 001422

Codice	001422
Materiale	Acciaio zincato a caldo
L x P x H [mm]	2025x30x1125
Peso [kg]	±10,60
Versione	Piede piatto estraibile
Colore	Acciaio zincato
Confezione [pz]	40
Pallet [pz]	40
Specifiche	optional: fascia rifrangente rosso/bianca

Transenna in Acciaio Zincato a Caldo

Transenna professionale realizzata in tubolare metallico Ø 30x1,5 mm con finitura in zinco a caldo, processo che garantisce un'eccezionale protezione contro la corrosione e gli agenti atmosferici. Questo modello si distingue per l'elevata stabilità e resistenza strutturale, rendendolo ideale per la gestione di flussi intensi di persone in contesti pubblici, eventi e aree industriali.

Sicurezza e Design Anti-Inciampo

Uno dei principali punti di forza di questa barriera metallica è l'adozione di piedi di appoggio piatti dallo spessore estremamente ridotto. Questo accorgimento tecnico offre vantaggi determinanti:

- **Sicurezza pedonale:** Agevola il camminamento a filo della barriera, eliminando quasi totalmente il rischio di inciampo.
- **Stabilità operativa:** Riduce la possibilità di trascinamento accidentale della transenna durante il passaggio della folla.
- **Versatilità:** Spesso impiegata con successo anche nell'allestimento di aree per il deposito temporaneo di rifiuti.

Modularità e Personalizzazione

Ogni elemento è dotato di ganci e asole laterali, un sistema di giunzione intuitivo che permette di assemblare barriere della lunghezza desiderata in pochi istanti. Su richiesta, è possibile incrementare ulteriormente il livello di sicurezza attiva

mediante l'installazione di fasce catarifrangenti per una visibilità ottimale in condizioni di scarsa illuminazione.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni:** 2025x500x1100 mm.
- **Materiale:** Acciaio zincato a caldo.
- **Tubolare:** Diametro 30 mm, spessore 1,5 mm.
- **Basamento:** Piedi piatti anti-inciampo.
- **Sistema di collegamento:** Ganci e asole integrate.
- **Personalizzazioni su richiesta:** Fascia rifrangente monolato (anche con personalizzazione).

ALTRA VERSIONE DISPONIBILE COD. 002655

- **Dimensioni:** 2530x500x1150 mm.
- **Materiale:** Acciaio zincato a caldo.
- **Tubolare:** Diametro 30 mm, spessore 1,5 mm.
- **Basamento:** Piedi piatti anti-inciampo.
- **Sistema di collegamento:** Ganci e asole integrate.
- **Personalizzazioni su richiesta:** Fascia rifrangente monolato (anche con personalizzazione).

Per esplorare l'offerta completa delle barriere in plastica e in metallo disponibili per la richiesta di preventivi e forniture online, visita la sezione transenne dello store Ecoplast 2000.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni